

Codering:	20230240GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Leverancier	Weston Isolatie B.V.
Type:	AKDAĞ PARTITO 35 BOARD / Minerra Steenwol 35 Board / Minerra Steenwol 45 Board / Minerra Steenwol 45 deken / AKDAĞ Rooftop 45 / AKDAĞ Roof Mattress
Ingangsdatum verklaring	01-11-2023
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatie-dikte (mm)	Rc (m2K/W)								
	Gevel ¹	Vloer (tussen balken) ²	Gevel (tussen houten stijlen) ³			Dak onderbroken ³			Dak Ononderbroken
			14,0%	10,25%	6,5%	14,0%	9,75%	6,5%	
50	1,75	1,36	1,40	1,48	1,57	1,26	1,35	1,43	1,65
60	2,02	1,61	1,60	1,70	1,82	1,46	1,58	1,68	1,93
70	2,30	1,85	1,81	1,92	2,06	1,67	1,80	1,92	2,22
80	2,58	2,09	2,02	2,15	2,30	1,88	2,03	2,16	2,51
90	2,85	2,34	2,22	2,37	2,55	2,08	2,25	2,41	2,79
100	3,13	2,58	2,43	2,60	2,79	2,29	2,48	2,65	3,08
120	3,69	3,06	2,84	3,04	3,27	2,70	2,93	3,13	3,65
140	4,24	3,55	3,26	3,49	3,76	3,12	3,38	3,62	4,22
160	4,80	4,04	3,67	3,94	4,25	3,53	3,83	4,11	4,79
180	5,35	4,52	4,09	4,38	4,73	3,95	4,29	4,59	5,36
210	6,18	5,25	4,71	5,05	5,46	4,57	4,96	5,32	6,22
230	6,74	5,74	5,12	5,50	5,95	4,98	5,42	5,81	6,79
280	8,12	6,95	6,16	6,62	7,16	6,02	6,55	7,02	8,22

¹ Rc-waarde in de kolom is inclusief 4 RVS-bevestigers per m² met een diameter van 5 mm..

² Rc-waarde alleen geldig indien isolatiemateriaal klemmend of gelijmd is aangebracht tussen de vloerbalken.

³ Rc-waarden inclusief in de kolommen aangegeven maximale houtpercentage, indien houtpercentage onbekend is dan 14% hout aanhouden.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie een van de bovenstaande isolatiematerialen van Weston Isolatie B.V. conform de verwerkingsvoorschriften van Weston Isolatie B.V. is aangebracht..